

DVI L/L Nordic Prestige



Powerful Heating for Nordic Comfort



ENERGIEFFEKTIV

Effektiv, når det gælder. 100 % varmekapacitet ned til en udetemperatur på -15°C .

LYDNIVEAU

Nordic Prestige har markedets laveste lydniveau med 17 dB.

KRAFTFULD VARMEPUMPE

Effektiv ned til -25°C .

VEDLIGEHOELDELSESOPVARMNING

Med LG's vedligeholdelsesopvarmning kan man i vinterperioden holde indendørstemperaturen på mellem 9-13 grader og dermed opnå optimal besparelse.

LG Nordic Prestige har markedets laveste lydniveau på 17 dB.
 Vedligeholdelsesvarme funktion sikre indendørstemperaturen mellem 9-13 grader.
 Med LG's luftfilter forhindres dårlig lugt, fjerner støv og renser luften for bakterier.
 Alt sammen for at skabe et behageligt og sundt indeklima for dig og dine omgivelser.



		Nordic Prestige 09	Nordic Prestige 12
Varmekapacitet - Nominelt (min.-maks.)	kW	3,2 (0,3-6,6)	4,0 (0,3-6,8)
Kølekapacitet - Nominelt (min.-maks.)	kW	2,5 (0,3-3,8)	3,5 (0,3-4,0)
Effektforbrug varme - Nominelt	kW	0,57	0,80
Effektforbrug køling - Nominelt	kW	0,45	0,76
COP	-	5,6	5,0
S.C.O.P.	-	4,6	4,6
P-design varme -10 °C	kW	3,2	4,0
EER	-	5,6	4,6
S.E.E.R.	-	8,6	8,0
P-design køling	kW	2,5	3,5
Energy Label (Varme/Køling)	-	A++/A+++	A++/A++

Indedel		P09MN	P12MN
Lydniveau (H/M/L/Sleep)	dB(A)	38/33/25/17	39/33/25/17
Luftmængde (min.-maks.)	m ³ /min	5,0-16,5	5,0-16,5
Affugtning	l/h	1,5	1,7
Vægt	kg	11,5	11,5
Mål H/B/D	mm	295/875/235	295/875/235
Vedligeholdelsesvarme	-	Ja	Ja

Udedel		P09MN.UM1	P12MN.UM1
Elektrisk tilslutning	Ø/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50
Max sikring	A	13	13
Kabel	mm ²	3*1.5	3*1.5
Styre kabel	mm ²	4*1.5 (inkl. jord)	4*1.5 (inkl. jord)
Lydtrykniveau (Varme/Køling)	dB(A)	45/45	45/45
Tilslutninger (Gas-Væske)	tum	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"
Rørlængde (min.-maks.)	m	3-20	3-20
Maks. højdeforskel	m	10	10
Kølemedie R410A	kg	1,15	1,15
Mål H/B/D	mm	545/770/288	545/770/288
Vægt	kg	33	33